


Potrubí		Tloušťka izolačního pouzdra																			
		13 mm			19 mm			25 mm			32 mm			50 mm							
DN	Vnější ø [mm]	Vnitřní ø pouzdra [mm]	Objednací číslo			Vnitřní ø pouzdra [mm]	Objednací číslo			Vnitřní ø pouzdra [mm]	Objednací číslo			Vnitřní ø pouzdra [mm]	Objednací číslo						
			Izolační pouzdro	Objímka			Izolační pouzdro	Objímka			Izolační pouzdro	Objímka			Izolační pouzdro	Objímka					
			VP SRS 2G	Stabil D-3G/D- M16		VP SRS 2G	Stabil D-3G/D- M16		VP SRS 2G	Stabil D-3G/D- M16		VP SRS 2G	Stabil D-3G/D- M16		Izolační pouzdro	VP SRS 2G	Stabil D-3G/D- M16				
10	17,2	18	408605	173252	107024	18	408803	182990	107042	18	430040	173288	107060	18	430103	173306	115761	18	-	-	-
15	21,3	22	408614	173261	107033	22	408812	173279	107051	22	430042	173288	107060	22	409010	173306	115761	22	-	-	-
20	26,9	28	408632	182990	107042	28	408830	173288	107060	28	430044	173297	115759	28	409028	186023	115762	28	-	-	-
25	33,7	35	408641	173279	107051	35	408839	173297	115759	35	430046	173306	115761	35	409037	186032	115763	35	-	-	-
32	42,8	42	408650	173288	107060	42	408848	173297	115759	42	430048	186023	115762	42	409046	173315	115763	42	-	-	-
40	48,3	48	408659	173297	115759	48	408857	173306	115761	48	430050	186032	115763	48	409055	173324	115764	48	-	-	-
50	54,0	54	408668	173297	115759	54	408866	186032	115762	54	430052	173315	115763	54	409064	186041	115766	54	-	-	-
	60,3	60	408686	173306	115761	60	408884	186032	115763	60	430054	173324	115764	60	409082	186041	115766	60	-	-	-
65	63,5	64	408695	186023	115762	64	408893	173315	115763	64	430056	173324	115764	64	409091	191387	115766	64	-	-	-
	67,0	67	430000	186023	115762	67	430016	173315	115763	67	430058	186041	115764	67	430100	191387	107130	67	-	-	-
	70,3	70	408704	186032	115763	70	408902	173324	115764	70	430060	186041	115766	70	409100	191387	107130	70	-	-	-
	76,1	76	408713	173315	115763	76	408911	173324	115764	76	430062	191387	115766	76	409109	191396	115885	76	-	-	-
80	82,5	80	408722	173315	115763	80	408920	186041	115766	80	430064	191387	107130	80	430102	191405	115885	80	-	-	-
	88,9	89	408731	186041	115764	89	408929	191387	115766	89	430066	191396	115885	89	409127	191405	107149	89	-	-	-
	101,6	102	408740	191387	115766	102	408938	191396	115885	102	430068	191405	107149	102	409136	191414	107167	102	-	-	-
100	108,0	108	408749	191387	107130	108	408947	191405	115885	108	430070	191414	107158	108	409145	-	107167	108	-	-	-
	114,3	114	408758	191396	115885	114	408956	191405	107149	114	430072	191414	107158	114	409154	-	107176	114	-	-	-
	127,0	125	408767	191405	107149	125	408965	191414	107158	125	430074	-	107176	125	430104	-	107185	125	-	-	-
125	133,0	133	408776	191414	107158	133	408974	-	107167	133	430076	-	107176	133	409172	-	107194	133	-	-	-
	139,7	140	408785	191414	107167	140	408983	-	107176	140	430078	-	107185	140	409181	-	107194	140	-	-	-
150	159,0	160	408794	-	107185	160	408992	-	107194	160	430080	-	148939	160	409190	-	107200	160	-	-	-
	168,3	168	409199	-	107185	168	430020	-	148939	168	430082	-	107200	168	430106	-	107200	168	-	-	-
200	219,1	219	430002	-	107219	219	430022	-	107219	219	430084	-	107228	219	430108	-	107237	219	430130	-	103844
250	267,0	267	430004	-	107246	267	430024	-	147600	267	430086	-	103844	267	430110	-	103844	267	430132	-	103871
	273,0	273	430006	-	107246	273	430026	-	147600	273	430088	-	103844	273	430112	-	103862	273	430134	-	103871
300	323,9	324	430008	-	103862	324	430028	-	103871	324	430090	-	103871	324	430114	-	103905	324	430136	-	103914



Izolační pouzdro




Objímka VP SRS 2G  
(nízké až střední zatížení)

nebo



Objímka Stabil D-3G/D-M16  
(vysoké zatížení)



Kompletní chladová objímka

- doporučené