

Tabulka základních parametrů potrubí

Palce	DN	DIN 2448			DIN 2458			Potrubní rozvody		Požární jistění	
		Vnější průměr potrubí (mm)	Hmotnost potrubí bez média (kg/m)	Hmotnost potrubí s médiem (kg/m)	Vnější průměr potrubí (mm)	Hmotnost potrubí bez média (kg/m)	Hmotnost potrubí s médiem (kg/m)	Max. doporučená vzdálenost závěsů (m)	Doporučená síla upevňovacího materiálu	Max. doporučená vzdálenost závěsů (m)	Doporučená síla upevňovacího materiálu
1/4" - 3/8"	10	13,5	0,52	0,60	17,2	0,68	0,83	1	M 8		
1/2"	15	20,0	0,89	1,09	21,3	0,95	1,19	1,2	M 8		
3/4"	20	25,0	1,13	1,48	26,9	1,40	1,79	1,4	M 8		
1"	25	30,0	1,76	2,24	33,7	1,99	2,63	1,8	M 8	4	M 8 M 10
1 1/4"	32	38,0	2,27	3,11	42,4	2,55	3,64	2,2	M 8	4	M 8 M 10
1 1/2"	40	44,5	2,69	3,90	48,3	2,93	4,39	2,4	M 8	4	M 8 M 10
2"	50	57,0	3,87	5,93	60,3	4,11	6,44	3,1	M 8	4	M 8 M 10
2 1/2"	65	76,1	5,24	9,12	76,1	5,24	9,12	3,3	M 10	6	M 10 M 10
3"	80	88,9	6,76	12,11	88,9	6,76	12,11	4,2	M 10	6	M 10 M 10
4"	100	108,0	9,27	17,25	114,3	9,83	18,84	4,5	M 10	6	M 10 M 10
5"	125	133,0	12,73	25,00	139,7	13,39	27,01	5,1	M 12	6	M 12 M 12
6"	150	159,0	17,15	34,82	168,3	18,18	38,11	5,8	M 12	6	M 16 M 12
8"	200	219,1	31,02	64,77	219,1	31,02	64,77	7,8	M 16	6	M 16 M 12
10"	250	267,0	40,50	91,33	273,0	41,44	94,69	7,8	M 16	6	M 18 M 16
12"	300	323,9	43,96	120,76	323,9	43,96	120,76	7,8	M 16	6	M 20 M 16
15"	350	368,0	78,32	189,36	355,6	68,58	159,16			Při vzdálenosti nad 4m dvojzávěsy	
16"	400	406,4	86,29	205,01	406,4	86,29	205,01			Nutno zohlednit prefabrikaci	
18"	500	508,0	134,82	320,33	508,0	134,82	320,33				

Plastová potrubí :

VZT Potrubí :

10 násobek průřezu potrubí - a u menších než 100mm je pak vzdálenost závěsů 0,8m
Zpravidla po 3m.